Datenblatt / Data Sheet

Fusio

Zusammensetzung Obergewebe/Composition upper side:	100% Polyester
Nutzbreite / usable width:	ca. 142 cm +/- 2 cm
Gewicht / Weight:	ca. 470 gr/m²
Rolle Länge / Roll lenght:	ca. 40 m
Warentarifnummer / HS Code:	54075300

Test	DIN Norm	Ergebnis / Result	
Scheuerbeständigkeit / Martindale abrasion	DIN EN ISO 12947-1+2	>50.000	A
Lichtechtheit / Fastness to Light	DIN EN ISO 105-B02	5	B
Reibechtheit / Fastness to Rubbing	EN ISO 105-X12	trocken/dry: 5 nass/wet: 5	A/A
Pillbildung / Pilling	DIN EN 12945-2	4-5	A
Nahtschiebewiderstand / Seam Slippage	DIN EN ISO 13936-2	Kette/Warp: 2,3mm | Schuß/Weft: 3,4mm	A/A
Weiterreißfestigkeit / Tear Strength	EN ISO 13937-3	Kette/Warp: 234,4N | Schuß/Weft: 203,8N	A/A
Zugfestigkeit / Tensil Strength	DIN EN ISO 13934-1	Kette/Warp: 1239N | Schuß/Weft: 938N	A/A

FR-Tests	DIN Norm	Ergebnis / Result
Zigarettentest / cigarette test	EN 1021-1: 2006	erfüllt / pass
Butantest / match test	EN 1021-2: 2006	erfüllt / pass - auf nicht brennbaren Schaum
Feuerschutzklasse / Fire Protection Class	DIN 4102-1 (B1): 1998	nicht getestet / not tested
British Standard	BS 5852:2006 (Clause 11 CRIB 5)	nicht getestet / not tested
Italien Standard	1. IM UNI 9175	nicht getestet / not tested
California Standard	TB 117-2013/1	nicht getestet / not tested
French Standard	M 1	nicht getestet / not tested
Polstermöbel Brandtest / fire test of upholstered furniture	IMO 2010 FTP Code Part 8	nicht getestet / not tested

Die Tests wurden mit verschiedenen Mustern durchgeführt, deshalb verstehen sich die Ergebnisse als mittlere indikative Werte. / The tests were carried out with different patterns, so the results are as average indicative values.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
ZHWO 098134 TESTEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Tel.: +49 9562 9400 0
Fax: +49 9562 9400 10

www.art-novel.com
info@art-novel.de